

TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY CREATION 30



Vinylová lepená podlaha vhodná do silně zatížených bytových a lehce zatížených komerčních prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÁHA
23/31	2 mm	0,30 mm	3,45 kg/m²
EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CHEMICKÁ ODOLNOST	TŘÍDA OTĚRU	PROTISKLUZ
ProtecShield	OK	T	R10
	EN ISO 26987		DIN 51130
HLUK V MÍSTNOSTI	KROČEJOVÝ ÚTLUM	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	ROZMĚROVÁ STÁLOST
77 dB	4 dB	Bfl-s1	≤ 0,25%
NF S 30174	EN ISO 717-2	EN ISO 13501-1	EN ISO 23999
ODOLNOST VŮČI OTLAKU	TEPELNÁ VODIVOST	BAREVNÁ STÁLOST	VZNIK EL. PROUDU
≤ 0,10 mm	0,25 W(m.K)	≥ 6	< 2 kV
EN ISO 24343-1	EN ISO 10456	EN ISO 105-B02	EN 1815



VÝROBCE: GERFLOR (Francie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz

