


# TECHNICKÝ LIST

## VINYLOVÉ PODLAHY CREATION 40



Vinylová lepená podlaha vhodná do silně zatížených bytových a lehce zatížených komerčních prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÁHA
<b>23/32</b>	<b>2 mm</b>	<b>0,40 mm</b>	<b>3,43 kg/m<sup>2</sup></b>
EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	CHEMICKÁ ODOLNOST	TŘÍDA OTĚRU	PROTISKLUZ
<b>ProtecShield</b>	<b>OK</b>	<b>T</b>	<b>R10</b>
	EN ISO 26987		DIN 51130
HLUK V MÍSTNOSTI	KROČEJOVÝ ÚTLUM	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	ROZMĚROVÁ STÁLOST
<b>77 dB</b>	<b>4 dB</b>	<b>Bfl-s1</b>	<b>≤ 0,25%</b>
NF S 30174	EN ISO 717-2	EN ISO 13501-1	EN ISO 23999
ODOLNOST VŮČI OTLAKU	TEPELNÁ VODIVOST	BAREVNÁ STÁLOST	VZNIK EL. PROUDU
<b>≤ 0,10 mm</b>	<b>0,25 W(m.K)</b>	<b>≥ 6</b>	<b>&lt; 2 kV</b>
EN ISO 24343-1	EN ISO 10456	EN ISO 105-B02	EN 1815



VÝROBCE: GERFLOR (Francie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz

