


TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY CREATION 55 CLIC ACOUSTIC



Vinylová plovoucí podlaha vhodná do silně zatížených bytových, komerčních prostor a středně zatížených průmyslových prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
23/33/42	6,00 mm	0,55 mm	Protecshield
EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
TYP POJIVA	CHEMICKÁ ODOLNOST	TŘÍDA OTĚRU	KLUZNOST ZA MOKRA
I	OK	T	R10
ISO 10582	EN ISO 26987		DIN 51130
HLUK V MÍSTNOSTI	KROČEJOVÝ ÚTLUM	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	ROZMĚROVÁ STÁLOST
79 dB	19 dB	Bfl-s1	≤ 0,15%
NF S 30174	EN ISO 717-2	EN ISO 13501-1	EN ISO 23999
TEST KOLEČKOVOU ŽIDLÍ	TEPELNÁ VODIVOST	BAREVNÁ STÁLOST	VZNIK EL. PROUDU
OK	0,25 W(m.K)	≥ 6	< 2 kV
ISO 4918	EN ISO 10456	EN ISO 105-B02	EN 1815
VÁHA 8,024 Kg/m ²	VÁHA 8,024 Kg/m ²	VÁHA 8,024 Kg/m ²	VÁHA 9,48 Kg/m ²
ROZMĚR 212x1238,8 mm	ROZMĚR 239,6x1460,8 mm	ROZMĚR 388,8x728,7 mm	ROZMĚR 125x750 mm
EN ISO 23997 EN ISO 24342	EN ISO 23997 EN ISO 24342	EN ISO 23997 EN ISO 24342	EN ISO 23997 EN ISO 24342



VÝROBCE: GERFLOR (Francie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz

