


TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY CREATION 70 CLIC



Vinylová plovoucí podlaha vhodná do silně zatížených bytových, komerčních prostor a průmyslových prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÁHA
34/43	5,00 mm	0,70 mm	7,67 kg/m²
EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
TYP POJIVA	CHEMICKÁ ODOLNOST	TŘÍDA OTĚRU	KLIZNOST ZA MOKRA
I	OK	T	R10
ISO 10582	EN ISO 26987		DIN 51130
HLUK V MÍSTNOSTI	KROČEJOVÝ ÚTLUM	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	ROZMĚROVÁ STÁLOST
79 dB	4 dB	Bfl-s1	≤ 0,15%
NF S 30174	EN ISO 717-2	EN ISO 13501-1	EN ISO 23999
TEST KOLEČKOVOU ŽIDLÍ	TEPELNÁ VODIVOST	BAREVNÁ STÁLOST	VZNIK EL. PROUDU
OK	0,25 W(m.K)	≥ 6	< 2 kV
ISO 4918	EN ISO 10456	EN ISO 105-B02	EN 1815
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODOLNOST VŮČI OTLAKU		
Protecshield	≤ 0,10 mm		
	EN ISO 24343-1		



VÝROBCE: GERFLOR (Francie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz

