

TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY EASYLINE CLICK



Vinylová podlaha Easyline Click je opatřena horní vrstvou odolnou vůči poškrábání, která se snadnou udržuje a čistí.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	ROZMĚR LAMEL	NÁŠLAPNÁ VRSTVA
23/32	8,2 mm	1 235x305 mm	0,40 mm
EN 16511	EN 428	EN 427	
VÁHA CELKEM	ROZMĚROVÁ STÁLOST	BAREVNÁ STÁLOST	KROČEJOVÝ ÚTLUM
7 800 g/m ²	≤ 0,05 %	6/7	14 dB
EN 430	EN 434	ISO 105	EN ISO 717-2
PROTISKLUZNOST	PEVNOST SPOJE	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
R10	HDF >450 kg/m	Bfl-s1	0,07 m ² K/W
EN 51130	ISO 24334	DIN 4102	EN 12524
ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM	VZNIK EL. NÁBOJE	VHODNÉ POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE	BOBTNAVOST 24 hod
DOBRÁ	<2kV	ANO (W)	< 8%
EN 423	EN 1815	EN 425	EN 317



Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763/U.S. patent nr. 6,006,486



PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz