


# TECHNICKÝ LIST

## VINYLOVÉ PODLAHY ESSENCE GD 55



Vinylová lepená podlaha vhodná do silně zatížených bytových a komerčních prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÁHA
<b>23/33</b>	<b>2,20 mm</b>	<b>0,55 mm</b>	<b>3,45 kg/m<sup>2</sup></b>
EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
ZKOSENÍ HRAN	ROZMĚROVÁ STÁLOST	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZBYTKOVÝ OTLAK
<b>NE</b>	<b>≤ 0,15%</b>	<b>PU Mat</b>	<b>≤ 0,05 mm</b>
	EN ISO 23999		EN ISO 24343-1
KROČEJOVÝ ÚTLUM	KOLEČKOVÁ ŽIDLE	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	STÁLOBAREVNOST
<b>3 dB</b>	<b>BEZ POŠKOZENÍ</b>	<b>Bfl-s1</b>	<b>≥ 6</b>
EN ISO 717-2	EN ISO 4918	EN 13501-1	EN ISO 105-B02
CHEMICKÁ ODOLNOST	TEPELNÝ ODPOR	PROTISKLUZNOST	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
<b>DOBŘÁ</b>	<b>0,02 m<sup>2</sup> K/W</b>	<b>DS</b>	<b>ANO</b>
EN ISO 26987	EN ISO 10456	EN 13893	max. 27°C
PROTISKLUZ	BALENÍ	STATICKÁ ELEKTŘINA	CHEMICKÁ ODOLNOST
<b>R10</b>	<b>4,56 m<sup>2</sup></b>	<b>≤ 2 kV</b>	<b>VINIKAJÍCÍ</b>
DIN 51130		EN 1815	EN ISO 26987



VÝROBCE: TARKETT (Polsko)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz

