


# TECHNICKÝ LIST

## VINYLOVÉ PODLAHY ESSENCE HERRINGBONE RIGID 55



Vinylová plovoucí podlaha s integrovanou podložkou vhodná do silně zatížených bytových a komerčních prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÁHA
<b>23/33</b>	<b>6,50 mm</b>	<b>0,55 mm</b>	<b>11,00 kg/m<sup>2</sup></b>
EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
ZKOSENÍ HRAN	ROZMĚROVÁ STÁLOST	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZBYTKOVÝ OTLAK
<b>4V mikro</b>	<b>≤ 0,15%</b>	<b>PUR Ultimate</b>	<b>≤ 0,10 mm</b>
	EN ISO 23999		EN ISO 24343-1
KROČEJOVÝ ÚTLUM	TŘÍDA KROČEJOVÉHO HLUKU	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	STÁLOBAREVNOST
<b>18 dB</b>	<b>Třída C (85dB)</b>	<b>Bfl-s1</b>	<b>≥ 6</b>
EN ISO 717-2	NF S31-074	EN 13501-1	EN ISO 105-B02
CHEMICKÁ ODOLNOST	TEPELNÝ ODPOR	PROTISKLUZNOST	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
<b>DOBŘÁ</b>	<b>0,05 m<sup>2</sup> K/W</b>	<b>DS</b>	<b>ANO</b>
EN ISO 26987	EN ISO 10456	EN 13893	max. 27°C
EMISE FORMALDEHYDU	BALENÍ	INTEGROVANÁ PODLOŽKA	
<b>E1</b>	<b>1,28 m<sup>2</sup></b>	<b>ANO</b>	



VÝROBCE: TARKETT (Polsko)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz

