


TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY ESSENCE RIGID 30



Vinylová plovoucí podlaha s integrovanou podložkou vhodná do silně zatížených bytových prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÁHA
23/31	5,00 mm	0,30 mm	8,15 kg/m²
EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
ZKOSENÍ HRAN	ROZMĚROVÁ STÁLOST	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZBYTKOVÝ OTLAK
4V mikro	≤ 0,15%	PU Mat	≤ 0,10 mm
	EN ISO 23999		EN ISO 24343-1
KROČEJOVÝ ÚTLUM	TŘÍDA KROČEJOVÉHO HLUKU	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	STÁLOBAREVNOST
19 dB	Třída C (85dB)	Bfl-s1	≥ 6
EN ISO 717-2	NF S31-074	EN 13501-1	EN ISO 105-B02
CHEMICKÁ ODOLNOST	TEPELNÝ ODPOR	PROTISKLUZNOST	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
DOBŘÁ	0,05 m² K/W	DS	ANO
EN ISO 26987	EN ISO 10456	EN 13893	max. 27°C
EMISNÍ TŘÍDA	BALENÍ	INTEGROVANÁ PODLOŽKA	CHEMICKÁ ODOLNOST
A+	2,17 m²	ANO	DOBŘÁ
			EN ISO 26987



VÝROBCE: TARKETT (Polsko)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz

