

TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY LONGLINE



Podlaha Longline je zcela šetrná k životnímu prostředí, naprosto bezpečná a nemá žádný negativní vliv na přírodu nebo lidský organismus.

NÁZEV	CLICK	NORMA	LEPENÝ	NORMA
TŘÍDA ZÁTĚŽE	23/33	EN 16511	23/33/42	EN 16511
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	10 mm	EN 428	2 mm	EN 428
ROZMĚRY LAMEL	1 815 x 230 mm	EN 427	1 815 x 230 mm	EN 427
NÁŠLAPNÁ VRSTVA	0,55 mm		0,55 mm	
CLEKOVÁ VÁHA	10 000 g/m ²	EN 430	3 600 g/m ²	EN 430
KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	Bfl-s1	DIN 4102	Bfl-s1	DIN 4102
PROTISKLUZ	R10	EN 51130	R10	EN 51130
PEVNOST SPOJE	HDF >450 kg/m	ISO 24334		
ROZMĚROVÁ STÁLOST	<0,05%	EN 434	<0,10%	EN 434
KROČEJOVÝ ÚTLUM	16 dB	EN ISO 717-2	5 dB	EN ISO 717-2
STÁLOBAREVNOST	6/7	ISO 105	6/7	ISO 105
VLIV KOLEČKOVÉ ŽIDLE	typ W (měkká)	EN 425	typ W (měkká)	EN 425
PODLAHOVÉ TOPENÍ	0,088 m ² K/W	EN 12524	0,019 m ² K/W	EN 12524



CLICK



LEPENÝ



8/2021

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz