

TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY **SOLID PRO** Chevron a Herringbone



Vinylová podlaha vyniká vysokou odolností. Povrchová úprava Duraspect se hodí pro bydlení i komerční využití.

NÁZEV	CLICK	NORMA	LEPENÝ	NORMA
TŘÍDA ZÁTĚŽE	33	EN ISO 10874	42	EN ISO 10874
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	8,0 mm		2,5 mm	
SPÁRA	4V	MIKROFÁZE	4V	MIKROFÁZE
NÁŠLAPNÁ VRSTVA	0,55 mm		0,55 mm	
ROZMĚR LAMEL	720x120x8mm Herringbone	690x120x8mm Chevron	762x152,4x2,5mm Herringbone	690x115x2,5mm Chevron
BALENÍ/M ²	24ks/ 2,07m ² Herringbone	36ks/ 1,82m ² Chevron	24ks/ 2,79m ² Herringbone	36ks/ 2,86m ² Chevron
PROTISKLUZ	DS	EN 13893	DS	EN 13893
KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	Bfl-s1	EN 13501-1	Bfl-s1	EN 13501-1
ROZMĚROVÁ STÁLOST	≤ 0,25%	EN ISO 23999	≤ 0,25%	EN ISO 23999
KROČEJOVÝ ÚTLUM	18 dB	ISO 717-2	3 dB	EN ISO 717-2
STÁLOBAREVNOST	≥ 6	ISO 105-B02	≥ 6	ISO 105-B02
VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE	ANO	EN 425	ANO	EN 425
EMISE FORMALDEHYDU	E1	EN 717-1	E1	EN 717-1



CLICK

LEPENÝ

CE
EN 14041

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz