

TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY SOLID



Vinylová podlaha vyniká vysokou odolností. Povrchová úprava Duraspect se hodí pro bydlení i komerční využití.

NÁZEV	CLICK	NORMA	LEPENÝ	NORMA
TŘÍDA ZÁTĚŽE	32	EN ISO 10874	31	EN ISO 10874
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	4,8 mm		2,0 mm	
SPÁRA	4V	MIKROFÁZE	NEMÁ	NEMÁ
NÁŠLAPNÁ VRSTVA	0,30 mm		0,30 mm	
ROZMĚR LAMEL	1210x225x4,8mm lamela	609,6x304x4,8mm dílec	1219,2x228,6x2mm lamela	609,6x304x2mm dílec
BALENÍ/M ²	8ks/ 2.18m ² lamela	12ks/ 2.23m ² dílec	20ks/ 5,57m ² lamela	25ks/ 4,65m ² dílec
PROTISKLUZ	DS	EN 13893	DS	EN 13893
KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	Bfl-s1	EN 13501-1	Bfl-s1	EN 13501-1
ROZMĚROVÁ STÁLOST	≤ 0,25%	EN ISO 23999	≤ 0,25%	EN ISO 23999
KROČEJOVÝ ÚTLUM	18 dB	ISO 717-2	4 dB	EN ISO 717-2
STÁLOBAREVNOST	≥ 6	ISO 105-B02	≥ 6	ISO 105-B02
VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE	ANO	EN 425	ANO	EN 425
EMISE FORMALDEHYDU	E1	EN 717-1	E1	EN 717-1



CLICK

LEPENÝ

CE
EN 14041

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz