

TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY SPOTLIGHT PREMIUM CLICK



Vinylová podlaha click vhodná do silně zatížených bytových a komerčních prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	ROZMĚR LAMEL
23/33	5,00 mm	0,50 mm	192 x 1235 mm
BALENÍ	VÁHA BALENÍ	ROZMĚROVÁ STÁLOST	SKLUZNOST
2,608 m²	22,353 kg	≤ 0,15%	R9
		ISO 23999	DIN 51130
ODOLNOST VŮČI NÁRAZU	STÁLOBAREVNOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ
≥ 1600 mm	≥ 6	Bfl-s1	≥ 4000 cyklů
EN 13329	ISO 105-B02	EN 13501-1	en 13329
PEVNOST ZÁMKŮ	ZBYTKOVÝ OTLAK	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE
≥ 1,5kn/m	≤ 0,1 mm	ANO	ANO
ISO 10582	ISO 24343-1	max. 28°C	ISO 4918



Dovozce: Jutex

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz

