

# TECHNICKÝ LIST

## VINYLOVÉ DÍLCE TARKO FIX



Vinylová podlaha TARKO je určena k instalaci buď celoplošným lepením (FIX) nebo plovoucím způsobem (CLIC)

NÁZEV	FIX 30	NORMA	FIX 40	NORMA	FIX 55	NORMA
TŘÍDA ZÁTĚŽE	23/31	ISO 10874	32/41	ISO 10874	23/33/42	ISO 10874
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	2 mm	ISO 24346	2,2 mm	ISO 24346	2,5 mm	ISO 24346
NÁŠLAPNÁ VRSTVA	0,30 mm	ISO 24340	0,40 mm	ISO 24340	0,55 mm	ISO 24340
CLEKOVÁ VÁHA	3400 g/m <sup>2</sup>	ISO 23997	3700 g/m <sup>2</sup>	ISO 23997	3850 g/m <sup>2</sup>	ISO 23997
KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	Bfl-s1	ISO 24346	Bfl-s1	ISO 24346	Bfl-s1	ISO 24346
PROTISKLUZ	R9/R10	DIN 51130	R9/R10	DIN 51130	R9/R10	DIN 51130
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PUR	TEKTANIUM™	PUR	TEKTANIUM™	PUR	TEKTANIUM™
ROZMĚROVÁ STÁLOST	≤0,15%	ISO 23999	≤0,10%	ISO 23999	≤0,10%	ISO 23999
KROČEJOVÝ ÚTLUM	3 dB	ISO 717-2	3 dB	ISO 717-2	3 dB	ISO 717-2
STÁLOBAREVNOST	≥6	ISO 105-B02	>6	ISO 105-B02	≥6	ISO 105-B02
CHEMICKÁ ODOLNOST	ANO	ISO 26987	ANO	ISO 26987	ANO	ISO 26987
PODLAHOVÉ TOPENÍ	ANO	max. 27°C	ANO	max. 27°C	ANO	max. 27°C



EN 14041 : 2004

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz