

TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY WINFLEX



Vinylová lepená podlaha vhodná do silně zatížených bytových a komerčních prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	ROZMĚR LAMEL
23/33	2,50 mm	0,55 mm	187 x 1227 mm
ISO 10874			
BALENÍ	V - SPÁRA	EMISNÍ TŘÍDA	PROTISKLUZ
3,671 m²	4 - STRANNÁ	E1	R11
		EN 717-2:1996	
TEPELNÁ VODIVOST	TEPLOTNÍ ODOLNOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE
0,114 W/mK	0,02 m²K/W	Bfl-s1	ANO
EN ISO 10456	EN ISO 10456	EN 13501	ISO 4918:2016
KROČEJOVÝ ÚTLUM	TEST NA FTALÁTY	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	VOC TEST
4 dB	BEZ FTALÁTŮ	ANO	A+
ISO 10140-1:2016	ISO 14372:2004	max. 29°C	



VÝROBCE: Floorexperpts (Slovinsko)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz

