

TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC PLANET



Zátěžové PVC je vhodné do silně zatížených bytových a komerčních prostor nebo středně zatížených průmyslových prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	ŠÍŘKA ROLE
23/33/41	2,40 mm	0,55 mm	2m,4m
EN 685	EN 428	EN 429	EN 426

VÁHA CELKEM	HOŘLAVOST	STÁLOBAREVNOST	ROZMĚROVÁ STÁLOST
2 100 g/m ²	Cfl-s1	6	0,20%
EN 430	EN 13501-1	EN 20105 B02	EN 434

ZBYTKOVÝ OTLAK	TVRDOST	PODLAHOVÉ TOPENÍ	PROTISKLUZNOST
0,20 mm	90	OK	DS
EN 433	ISO 868	MAX 27°C	EN 13893

KROČEJOVÝ ÚTLUM	VZNIK EL. NÁBOJE	VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
16 dB	< 2 kV	OK	PUR
EN ISO 717-2, 140-8	EN 1815	EN 425	

